

Ordlista

| | |
|--------------------|--|
| Absid | - Halvrund eller mångkantig, täckt byggnadsdel, vanligen förekommande som avslutning på en kyrkas kor. |
| Anfang | - Byggnadsdel som är stöd för tak eller valv, övergång mellan vägg och tak eller valv. |
| Ankarjärn | - Stång av metall som används som förankring i murverk, för att fästa olika byggnadsdelar vid varandra eller i grunden. |
| Ankarlut | - Även fästankare, tvärjärn. I fasaden synlig förankring med uppgift att ta upp och fördela dragkraften från ett ankarjärn. Ankarslutens utformning har varierat genom tiderna och kan i vissa fall användas som ett hjälpmedel vid datering av byggnaden. |
| Armerad betong | - Betong förstärkt genom inläggning av armering, t ex nätmattor eller stänger av stål eller järn. |
| Attika | - Låg övervåning, halvvåning, s k attikavåning. Med termen åsyftas även ett lågt, vanligen rektangulärt, dekorativt utformat väggstycke ovanför en byggnads takfot som har till funktion att skymma yttertak. |
| Baldakin | - Skydds- eller prydnadstak av sten, trä, plåt eller annat material, placerat t ex ovanför en ingång. |
| Balusterdocka | - Profilsvarvat stöd, vanligen av sten, trä eller järn, t ex i en balustrad. |
| Balustrad | - Bröstvörn eller skyddsräcke. |
| Basilika | - Flerskeppig byggnad vars mittskepp höjer sig ovanför sidoskeppen, med väggar genombrutna av fönster. |
| Betong | - Blandning av cement, sand, vatten och krossten eller grövre grus. |
| Bjälklag | - Horisontala element mellan våningar, bildande innertak och golv mellan varje våning. Bjälklaget bildar en bärande struktur av trä, järn eller betong. |
| Blindering | - Dekorativ murförsänkning av varierande form, ofta gruppvis förekommande i medeltida tegelgavlar. |
| Boasering | - Brädfodring av innerväggar och tak. |
| Bronsålder | - Ca 1 800 – 500 f Kr. |
| Bruk | - Blandning av ett bindemedel (cement, kalk, gips mm), ett fyllnadsmaterial (sand) och vatten, vilken används för hopfogning av byggnadsdelar. |
| Bröstning | - Fönsterbröstning, väggdelen mellan en fönsteröppnings undersida och golvet. |
| Burspråk | - Utbyggt, fönsterförsatt fasadparti. |
| Byggnadsstilar: | |
| - Romansk stil | Ca 1100 – 1250 |
| - Gustaviansk stil | 1780 – 1800 |
| - Empire | 1800 – 1840 |
| - Nyklassicism | 1840 – 1900 |
| - Nationalromantik | 1897 – 1920 |
| - Nyklassicism | 1920 – 1930 |
| - Modernism | 1930 – 1970 |
| - Funktionalism | 1930 – talet |
| - Postmodernism | 1970 – |

| | |
|--------------------------|--|
| Bågfris | - Sammanhängande rad av små runda eller spetsiga bågar, förekommande som väggdekoration. |
| Cement | - I byggnadssammanhang främst portlandscement som tillverkas med kalksten och lera som råmaterial. |
| Curtain-wall | - Lätt, icke bärande yttervägg, placerad som en tunn avgränsning utåt framför byggnadens skelett. Sammansatt av prefabricerade monteringsfärdiga enheter av stål, glas eller aluminium. |
| Detaljplan Enkelstuga | - Planeringsinstrument för tätbebyggelse. - Hustyp med en kammare och förstuga, belagd sedan 1500-talet. Den blev vanlig i samband med 1700- och 1800-talens hemmansklyvningar. |
| Fackverk | - Bärande balk- eller väggkonstruktion, i form av ett skelett av horisontalt, vertikalt och diagonalt placerade stänger som är sammanfogade i knutpunkter och bildar tre- eller fyrkantiga fack. Exempelvis korsvirkeshus. |
| Falu rödfärg | - Röd slamfärg avsedd för ohyvlat virke, framställd av järnoxid. |
| Fasadtegel | - Tegel som används för att klä en byggnads yttervägg och lämnas som synlig muryta. |
| Fideikommiss Flygel | - Egendom som ärvs odelad och inte får försäljas. - Underordnad byggnad, placerad i vinkel mot huvudbyggnaden, eller parallellt med denna. |
| Foder | - Beklädnad av trä, speciellt i sammansättningen dörr- eller fönsterfoder, i form av listverk som tillsluter springorna mellan karm och vägg. |
| Fog | - Anläggningsyta mellan olika delar i en konstruktion, ofta med utfyllnad av ett sammanbindande fogmaterial. |
| Fris Framkammare | - Horisontella bandliknande väggfält. - Enkelstuga eller parstuga till vilken fogats en framkammare vid yttergaveln. |
| Frontespis | - Gavelliknande fasadparti ovanför takfoten, ofta fortsättning av fasadens mittparti. |
| Fronton | - Triangel- eller segmentformat överstycke, vilket kröner fasad-, fönster- eller dörröppning. |
| Frälse | - Benämning på dem som var befriade från skatt mot att de höll rusthåll, dvs. ryttare och häst. Från mitten av 1500-talet detsamma som adel. Genom frälseköp kunde adeln under 1600-talet erhålla äganderätten till kronans gods. Dessa blev då frälsejord eller skattefrälsehemman. |
| Fyrdelad plan | - Bostadshus med rum i två parallella rader med längsgående skiljevägg. Ny byggnadstyp under 1800-talet. |
| Fönsterband Förband | - Sammanhängande rad av små fönster. - Stenarna i en mur grupperas så att varje stötfog täcks av sten i nästa skift, varigenom stenarna binder varandra. Exempel på förband är blockförband, kryssförband, munkförband, löpförband. |
| Gesims | - Profilerat listverk med i regel horisontal placering ovanför eller längs en fasad eller annan väggyta eller som dörr- eller fönsterkrön. Ex takgesims, gördelgesims, sockelgesims. |
| Halvkolonn | - Kolonn som står i förbindelse med bakomliggande mur och som till ungefär hälften skjuter ut framför murlivet. |

| | |
|--------------|--|
| Hammarband | - Den översta, horisontellt placerade och sammanhållande stocken i en vägg av resvirke. |
| Hanbjälke | - Tvärbjälke som i en takstol förbinder två mot varandra ställda sparrar. |
| Hällkista | - Grav från yngre stenålder – äldre bronsålder, bestående av flata hällar. Uppställda bildar de en kista, vanligen med takhällar. Hällkistorna är vanligen placerade i stensättningar eller rösen. |
| Hörnkedja | - Vertikal rad av hörnstenar lagda i förband, dvs med omväxlande långsidan och kortsidan utåt, så att byggnadens hörn utmärks av lodräta tandsnittslänkande mönster som framträder mot den övriga murytan. |
| Impediment | - Odlingshinder, ej brukbar mark. |
| Inägomark | - Åker, äng och i en del fall mindre hagar. |
| Järnålder | - Perioden 500 f Kr – 1 050 e Kr. Järnåldern delas vanligen in i äldre, ca 500 f Kr – 500 e Kr, och yngre järnålder, 500 – 1 050 e Kr. En noggrannare indelning är följande: förromersk järnålder 500 f Kr – år 0, romersk järnålder år 0 – 400 e Kr, folkvandringstid 400 – 550 e Kr, vendeltid 550 – 800 e Kr och vikingatid 800 – 1 050 e Kr. |
| Kannelyr | - Längsgående räffla, t ex på en kolonn eller pilaster. |
| Kapell | - Mindre kyrkobyggnad eller sidorum till en kyrka. |
| Kapitäl | - Dekorativt utformat krön på en kolonn, pelare eller pilaster. |
| Karnis | - List med S-profil, dvs. bestående av en konkav och en konvex kurva. |
| Kastal | - Medeltida försvars- och bostadstorn. |
| Kedjehus | - Sammanbyggda enfamiljshus, t ex medelst ett garage. |
| Kenotaf | - Gravmonument eller gravbyggnad som uppförts för att hedra en på annan plats begravnen person. |
| Klungby | - Bytyp som kännetecknas av en oregelbunden, klungliknande gruppering av hus och tomter. |
| Knuttimring | - Sammanfogning av väggar i liggtimmer i hörn eller vid väggar genom knutar, med stockarna inpassade i varandra. |
| Kolonn | - Fristående vertikalt stöd, bestående av bas, skaft och kapitäl eller bara skaft och kapitäl. |
| Konsol | - Från en vägg utskjutande byggnadsdel med bärande eller stödjande funktion. |
| Kor | - Oftast den östligaste delen av kyrkorummet med bl a plats för altaret. |
| Korskyrka | - Kyrka med korsformig grundplan. |
| Korsvirke | - Fackverk av timmer, utgörande en bärande stomme av korsande bjälkar och stöd, ofta förstärkta med snedsträvor. De härigenom bildade fyr- eller trekantiga facken fylls ut med murverk eller lerklinat flätverk som ofta putsas över. |
| Krenelering | - Murkrön med tinnar. |
| Kvadersten | - Kubformad eller parallelepipedisk byggnadssten. |
| Laga skifte | - Jordindelingsreform, grundad på 1827 års skiftesstadga, vilken avsåg att sammanföra böndernas uppsplittrade åkertegar till större sammanhängande skiften. Reformen medförde att byarna splittrades, då gårdarna flyttades ut. |
| Landbohemman | - Äldre beteckning på arrendeboende. |

| | |
|---------------|---|
| Lamellhus | - Friliggande flerbostadslänga, oftast i 3 – 4 våningar, med ett eller flera trapphus. |
| Lanternin | - Liten taköverbyggnad med fönster eller öppningar, speciellt som krön på en kupol. |
| Locklistpanel | - Utvändig träpanel där skarvarna mellan den stående panelen täcks av vertikala lister. |
| Loge | - Uthus för tröskning och förvaring av säd. |
| Lunett | - Halvcirkel- eller segmentformat fönster. |
| Långhus | - Det vanligtvis rektangulära församlingsrummet i en kyrka. Långhuset kan bestå av ett eller flera skepp. |
| Läkt | - Sågat fyrkantsvirke, främst använt som underlag för taktegel eller annan taktäckning. |
| Löpare | - Tegelsten eller annan mursten som är lagd längs med murytan i ett murverk. |
| Löpförband | - Murförband som i sin helhet består av löpskift. |
| Mad | - Våtmark. Vanligen utnyttjades de s.k. maderna som ängs- mark och benämns då madvallsäng. |
| Mansardtak | - Yttertak med brutet takfall, vanligen ett brutet sadeltak. |
| Mantal | - Äldre enhet för skatteberäkning för lantbruk. Under 1900- talet har denna typ av skatteberäkning frångåtts och man- talssättningen har därmed förlorat sin betydelse. |
| Marmorering | - Målad eller annan imitation av ådrig marmor. |
| Meander | - Geometriskt ornament i form av en i räta vinklar bruten rak linje, vilken bildar ett sammanhängande, oftast horisontellt band. |
| Menträd | - Majstång, midsommarstång. |
| Mezzanin | - Låg mellanvåning, halvåning. |
| Murverk | - Vägg av planmässigt staplade stenar, i regel lagda i ho- risontella skift. Murverket kan uppföras utan bindemedel, kallmur. Murverket kan vara homogent, fullmur, eller bestå av två eller flera relativt tunna skal med mellanrum eller utfyllnad emellan (hålmur, skalmur). |
| Odlingsröse | - Stenar borttagna från åkermarken och upplagda i högar (rösen). |
| Oljefärg | - Linoljafärg, avsedd för snickerier och hyvlat virke. |
| Orangeri | - Växthus med fönster åt söder, använt för odling och för vinterförvaring av citrusträd m m. |
| Oxöga | - Rund eller oval fönsteröppning. |
| Parstuga | - Förstuga och kammare med en stuga på vardera sidan, vanlig från 1500-talet. |
| Pass | - Bågform, vanligen ett segment av en cirkel eller en spets- bågig bladform. Förekommer oftast i sammansättning av tre (trepäss) eller fyra (fyrpäss) bågformer. |
| Paviljong | - Mindre fristående byggnad, ofta för mer tillfälligt bruk. En paviljong kan även utgöras av en avgränsad byggnadslänga i en sammanhängande anläggning av sådana längor. |
| Pelare | - Fristående vertikalt murverk eller murstycke med bärande, stödjande, funktion, vanligtvis ett fyrkantigt stöd med eller utan bas och kapitäl. |
| Pilaster | - Flat väggpelare med bas och kapitäl, använd som artikulering och stöd av en muryta, vanligen obetydligt utskjutande framför murlivet. |

| | |
|--------------------|--|
| Portik | - Täckt kolonnhall eller kolonngång. |
| Post | - Vertikalt stöd som delar en dörr- eller fönsteröppning i två eller flera delar. |
| Profil | - Kontur, tvärsnitt. |
| Pulpettak | - Yttertak med endast ett takfall, motsvarande ett halvt sadeltak. |
| Puts | - Beklädnad av fasad med putsbruk. Puts kan användas på murverk eller på preparerad trävägg, som revetering. Slätputs kännetecknas av en jämn yta, spritputs av grövre struktur. Konst- eller ädelputs har inblandade bitar av t ex glimmer, terrasitputs. |
| Radby | - Gårdarna ligger utmed bygatan, antingen på ena eller på bägge sidor om denna. |
| Radhus | - Sammanhängande enhetliga enfamiljshus, oftast i en eller två våningar. |
| Restaurering | - Återställande av en byggnad eller del av en byggnad till ett känt eller förmodat ursprungligt tillstånd, eller enbart i tekniskt fullgott skick. |
| Resvirke | - Byggnadsteknik, där väggarna består av stående virke. |
| Revetering | - Putsbeklädnad på träfasad, fastsatt på underlag såsom vassmattor, reveteringstegel. |
| Risalit | - Svagt framskjutande parti av en fasad, genom byggnadens hela höjd. |
| Rote | - Inom Indelningsverkets organisation bekostade en till fem gårdar en soldat. Dessa utgjorde då sammantagna en rote. |
| Rundbåge | - Båge vars undersida till formen är en del av en cirkel. |
| Rundloge | - Åttkantig tröskloge. |
| Runor | - Fornnordisk skrift med anor från 200-talet e Kr. |
| Rusticering/Rustik | - Teknik för utformning av de i en mur ingående kvaderstenarna, så att dessas framsida lämnas i råhugget skick och skjuter ut framför murlivet. Rustik kan imiteras, i putsat tegel, putsrustik, eller som horisontala skåror, bandrustik. |
| Ryggåsstuga | - Envåningshus utan innertak och därmed synlig ryggås. |
| Röse | - Förhistorisk grav i form av en rund hög med utvald sten, ofta från bronsålder eller äldre järnålder. |
| Sadeltak | - Yttertak som består av två mot varandra lutande takfall. |
| Salkyrka | - Enskeppig kyrka vars inre bildar en enhetlig sal med en rektangulär grundplan, ofta avslutat med en absid. |
| Sakristia | - Rum ofta tillbyggt intill koret på kyrkans norra sida. |
| Sexdelad plan | - Bostadshus med rum i två parallella rader med längsgående skiljeväggar. Ny hustyp under 1800-talet. |
| Skiftesverk | - Träbyggnadskonstruktion med ett bärande ramverk av stående stolpar. Även kallat båle. Mellan stolparna är väggfyllnaden av liggande timmer eller plankor infalsad. |
| Skivhus | - Höghus med avlång byggnadskropp, vanligen med rektangulär grundplan. |
| Slutsten | - Den ofta särskilt betonade mittstenen i en valvbåge eller ett valv. |
| Slätputs | - Puts med helt jämn yta, genom finstrukturerat bruk. |
| Småhus | - Sammanfattande term för alla typer av moderna enfamiljshus. |
| Socken | - Landsbygdsförsamling. |

| | |
|--------------|---|
| Souterräng | - Helt eller delvis under marknivån belägen våning i en byggnad, källarvåning eller sockelvåning. |
| Spegeldörr | - Dörr av trä med fyllningar i ramverket. |
| Spira | - Hög, spetsig uppbyggnad ovanpå ett torn, tornspira, eller taknock, takryttare. Spiran är till grundformen konisk eller pyramidformig. |
| Spritputs | - Puts med knottrig eller skrovlig yta, där putsbruket är uppblandat med grovt sandmaterial. |
| Spröjs | - Långsmal list i trä, bly etc, vilka tillsammans bildar en infattning, spröjsverk. |
| Spröjsverk | - Sammanhängande system av spröjsar, vilka bildar en sammanhållande stomme, t ex i ett glasfönster. |
| Spärrgrenig | - Grenar horisontellt, fritt utvuxna från en trädstam, t ex på en ek. |
| Stavkyrka | - Medeltida kyrka i stavkonstruktion, en resvirkesteknik med väggar av vertikalt timmer. Dessa har i regel byggts upp våningsvis, stående på en syllram vid marken och med sammanhållande hammarband upptill. |
| Stensättning | - Stensatt låg grav, oftast rund. Allmänt förekommande gravtyp under brons- och järnålder |
| Stenålder | - Ca 8 000 – 1 800 f Kr. |
| Storskifte | - Den av Jakob Faggot föreslagna och 1757 antagna skiftesreformen, där små och smala tegar lades samman till färre och större skiften. |
| Stuckatur | - Vägg- eller takyta av dekorativt eller ornamentalt behandlad stuck, dvs. ett fint putsbruk av gips, kalk och marmor- eller alabastermjöl. |
| Stuka | - Stapel. |
| Svalgång | - Utskjutande galleri eller löpgång utmed övervåningen eller de övre våningarna på en byggnad. Svalgången fungerar som yttre kommunikationsled till byggnaden och förbinds med en trappa. |
| Syll | - Den nedtill sammanhållande och bärande bottenbjälken i en trävägg, t ex i ett skiftesverk. |
| Sågtak | - Yttertak som består av en serie av parallellt med varandra ordnade sadeltak, med olika lutningsgrad på takfallen. |
| Säteri | - Frälsegård med skattefrihet, där säterifriheten ställde krav på att den var försedd med en herrgårdsanläggning. |
| Takfot | - Den horisontella begränsningslinjen nedtill av ett takfall, ofta sammanfallande med skärningen mellan vägg och yttertak. |
| Takgesims | - Krönande listverk på en fasad, ibland löpande runt hela byggnaden. |
| Taknock | - Den horisontala skärningslinjen mellan två takfall, dvs. den högsta delen av taket. |
| Takryttare | - Miniaturtorn med spira, ridande på taknocken till en byggnad. I kyrkoarkitektur är takryttaren vanligen placerad över skärningen mellan lång- och tvärhusets taknockar, korsryttare. |
| Takränna | - Horisontell plåträna som är upphängd, hängränna, eller på annat sätt anordnad längs foten av ett takfall för att uppsamla och bortleda vatten. |

| | |
|-----------------|--|
| Takstol | - Del av den bärande konstruktionen, taklag, takresning, i ett yttertak. I sin enklaste form bestående av två mot varandra lutande sparrar, som möts i taknocken och nedtill sammanbinds av en horisontell bjälke. |
| Tandsnitt | - Listornament i form av en rad tättsittande och regelbundet ordnade kubformer på en lists undersida. |
| Tegel | - Sammanfattande benämning, i huvudsak bestående av formad, torkad och bränd lera. Vid bränningen förvandlas leran med tillsatser till ett hållfast silikat med stor motståndskraft mot vittring. |
| Tegelpanna | - Formpressat tegel som är avsett för taktäckning. Tegelpannan är rak eller kupad. |
| Tegelsten | - Byggnadssten av tegel. Tegelstenen kan vara kompakt, fulltegel, eller ihålig, håltegel. |
| Torp | - Under medeltiden mindre nybygge, senare en mindre ej skattlagd gård som arrenderades av brukaren mot vissa skyldigheter, vilka reglerades i ett torparkontrakt. |
| Trappgavel | - Gavel med trappstegsformigt stigande sidor. |
| Tälttak | - Pyramidformigt yttertak, vanligen med fyra triangulära takfall vilka möts i en spets upptill. |
| Utkragning | - Konstruktion för uppbärande av ett utskjutande byggnadsparti. |
| Utmark | - Mark utanför inägomarken, nyttjad för skogsbete, kolning, tjärbränning, nävertäkt m m. |
| Valmat tak | - Sadel-, mansard- eller pulpettak som på vardera kortsidan slutar med ett triangulärt takfall. |
| Veranda | - Mindre tillbyggnad med endast halva väggar och ett tak, buret av lätta stöd. Den övre delen är antingen öppen eller glasad. |
| Vikingatid | - Ca 800 – 1 050 e Kr. |
| Vindskida | - Bräda som är fäst på kortsidan av ett yttertak, i anslutning till takets fall. |
| Volut | - Arkitekturelement i form av ett spiralformigt inrullat band. |
| Vällingklocka | - Klocka placerad på takåsen till gårdens magasin, vilken kallade de anställda till arbete och raster. |
| Yngre järnålder | - Ca 500 – 1 050 e Kr. |
| Årder | - Jordbearbetningsredskap, vilket saknade vändskiva. |
| Åstak | - Yttertak som vilar på långsgående timmerstockar, åsar. |
| Äldre järnålder | - Ca 500 f Kr – 500 e Kr. |